



- ✓ Vysoká účinnosť
- ✓ Auto diagnostika porúch
- ✓ Detekcia úniku chladiacej látky
- ✓ 1W standby
- ✓ Bio filter
- ✓ Rozsah prevádzky pri ohreve do -15°C
- ✓ WiFi ready
- ✓ Ochrana spojovacieho ventilu
- ✓ Inteligentné odmrazovanie
- ✓ 12 rychlostí ventilátora
- ✓ Bezhluchná prevádzka
- ✓ Obojsmerný odvod kondenzátu
- ✓ Digitálny display
- ✓ Studený katalytický filter



Turbo



Auto operation



Memory funkcia



Auto diagnostika porúch



Sleep mode



24h časovač



Samočistenie



Emergency using function



12 rychlostí ventilátora



Wi-Fi ready



8°C kúrenie



Detekcia úniku chladiacej látky



Louver position memory funkcia



BIO filter



Prachový filter



1W Standby



Ochrana spojovacieho ventilu



Rozsah prevádzky pri ohreve do -15°C



Inteligentné odmrazovanie



Obojsmerný odvod kondenzátu



Digitálny display



Bezhluchná prevádzka



NÁSTENNÁ SPLIT ZOSTAVA | DC inverter

Model		ACP-09CH25AEMI R32	ACP-12CH35AEMI R32	ACP-18CH50AEMI R32	ACP-24CH70AEMI R32
Kapacita	Chladenia	2640(1030~3220) W	3520(1080~4100) W	5280(1820~6130) W	7030(2670~7880) W
	Ohrevu	2930(820~3370) W	3810(880~4220) W	5570(1380~6740) W	7330 (1610~8790) W
Chladiace médium		R32	R32	R32	R32
Trieda energetickej účinnosti	Chladenie	A++	A++	A++	A++
	Ohrev	A+	A+	A+	A+
Energetická účinnosť	SEER	6.2	6.1	7.1	6.1
	SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
Predpokladané zaťaženie pri ohreve	(P dizajn)	2100 W	2300 W	4100 W	4800 W
Príkon	Chladenia	710 W	1237 W	1539 W	2345 W
	Ohrevu	739 W	964 W	1480 W	2035 W
Prietok vzduchu		≤520 m³/h	≤600 m³/h	≤840 m³/h	≤980 m³/h
Kapacita odvlhčovania		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h	2.4 L/h
Hlučnosť (zvukový tlak)	Vnútna jednotka	≤40 dB(A)	≤40 dB(A)	≤44 dB(A)	≤44.5 dB(A)
	Vonkajšia jednotka	≤55.5 dB(A)	≤56 dB(A)	≤56 dB(A)	≤59.5 dB(A)
Intenzita zvuku pri štand. podmienkach	Vnútna jednotka	≤53 dB	≤53 dB	≤55 dB	≤59 dB
	Vonkajšia jednotka	≤61 dB	≤65 dB	≤61 dB	≤67 dB
Priemer potrubia kvapalnej fázy 1		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Priemer potrubia plynnej fázy 1		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Prepojovací kábel		5x1.5 mm²	5x1.5 mm²	5x1.5 mm²	5x2.5 mm²
Komunikačný kábel IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm²	3x1.5 mm²	3x1.5 mm²	3x2.5 mm²
Maximálna dĺžka potrubia		25 m	25 m	30 m	50 m
Maximálny výškový rozdiel		10 m	10 m	20 m	25 m
Prednaplnená dĺžka potrubia		5 m	5 m	5 m	5 m
Dopĺňanie plynu		15 g/m	15 g/m	15 g/m	30 g/m
Rozteč nosiča / konzol		487 mm	514 mm	514 mm	540 mm
Rozsah prevádzky		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Netto rozmery	Vnútna jednotka	805 x 194 x 285 mm	805 x 194 x 285 mm	957 x 213 x 302 mm	1040 x 220 x 327 mm
	Vonkajšia jednotka	700 x 275 x 550 mm	700 x 275 x 550 mm	800 x 333 x 554 mm	845 x 363 x 702 mm
Netto váha	Vnútna jednotka	7.5 kg	7.5 kg	10 kg	12.3 kg
	Vonkajšia jednotka	22.7 kg	22.7 kg	34 kg	51.5 kg



&




ACP-09CH25AEMI R32
ACP-12CH35AEMI R32



ACP-18CH50AEMI R32



ACP-24CH70AEMI R32



Nethome Plus
aplikácia